

Na opravu škôd po údere kameňom, malých škrabancov a rýh pri dvoj- a trojvrstvových lakoach.

Návod na použitie: Poškodené miesto dôkladne opracujte a vyčistite. Lak dobre pretrepte. Skontrolujte tón farby. **Pozor:** Pri trojvrstvových lakoach so základným lakov 1 vopred nalaďajte a nechajte 45 minút schnúť. Poškodené miesto opravte so základným lakov (základný lakov 2 pri trojvrstvových lakoach). Po 45 minútach pretrrite transparentným lakov. Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +15°C.

Nebezpečenstvo. Môže spôsobiť ospalosť alebo zárvaty. Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobcu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblasťnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Pozor! Pri rozprášovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respiračné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. **Lak:** Obsahuje n-butanol; hydrocarbons, terpene processing by-products; butyl-acetát; 2-metylpropán-1-ol; fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd.; maleated; methyl-metakrylát; kolofónia. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyuvať alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFOR-MÁČNE CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OC: Niekoľko minút ich opatrnne vyslávajte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyslávovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyliaďajte lekársku pomoc/starostlivosť. **Bezfarebny:** Obsahuje butyl-acetát; ethyl-acetát. Obsahuje n-butyl methacryla-te; methyl methacrylate. Môže vyuvať alergickú reakciu. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Opakovana expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Používanie výhradne pre účel použitia. Špeciálna farba. Limitné hodnoty prchavých organických látok VOC: 840 g/l. Maximálny obsah prchavých organických látok VOC: Lak: 797 g/l. Bezfarebny: 561 g/l. Škoda Auto Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava,



